

# CERAMIC 4C

## VYSOKOTEPLTNÍ KERAMICKÉ MAZIVO

### CHARAKTERISTIKA

- chrání před korozi, třením, oxidací, zadřením, zapečením a studeným svárům
- vysoká odolnost vůči tlaku až do 200 N/mm<sup>2</sup>
- odolné vysokým teplotám -30 °C až +1500 °C
- voděodolné
- vynikající těsnící vlastnosti vůči tekutým médiím



### OBLASTI POUŽITÍ

**CERAMIC 4C** slouží k promazání brzd, závitů, uzávěrů, zapalovacích svíček, svorek, akumulátorů, generátorů, bojlerů, převodů, ventilů, čepů, šroubů a matic.

**CERAMIC 4C** můžete aplikovat na všechny pohyblivé části stroje. Zabraňuje poškození od kyselin, alkálií, chemikálií, soli a odpuzuje vodu. Neobsahuje žádné kovové příměsi, proto s metalickým povrchem nevzniká reakce, která by mohla vést k nežádoucím účinkům. **CERAMIC 4C** je vhodný pro strojírenský, automobilový, zemědělský, stavební průmysl atd. Hlavní výhodou produktu je jeho odolnost vysokým teplotám, odolává teplotnímu rozsahu -30 °C do +1500 °C.

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Odmastěte a vyčistěte povrch (vhodné použít **CLEANER 4C**). Rovnoměrně naneste na čistou plochu. **CERAMIC 4C** je vhodný k použití jako specifická účinná látka, nenahrazuje mazací tuky.

### BALENÍ

**CERAMIC 4C** je dodáván v balení 5 kg, 1 kg, 400 ml sprej, 200 ml kartuše.

### ZÁRUČNÍ DOBA

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před žářem a přímým slunečním zářením. Otevřené nádoby pečlivě uzavřete a skladujte vzpřímeně, aby se zabránilo úniku materiálu. Dodržujte předpisy o skladování tlakových nádob.

### ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Doplňující info na: [www.4clean.cz](http://www.4clean.cz)

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

